

Volet 1400 KANISSE Le volet battant en aluminium à lame fixe



Le Volet Battant **1400** est une version de volet en aluminium qui allie Solidité, Simplicité de fabrication et une très bonne adaptabilité sur chantier grâce à ses équipements polyvalents.

L'harmonie des couleurs du Volet Battant **1400** s'appuie sur tous ses composants totalement en aluminium (hors lacets et écrous de pentures) proposés laqués de la même couleur sur simple demande.

Marché :

- Neuf ou rénovation
- Habitat collectif ou individuel

Types de Châssis :

	<i>Gonds sur 1 côté</i>	<i>Gonds des 2 côtés</i>
1 Vantail	X	
2 Vantaux	X	X
3 Vantaux		X
4 Vantaux		X

Performances

- La conception du volet lui confère une résistance telle qu'il s'adapte à toutes les dimensions de baies en neuf comme en rénovation.
- L'étanchéité du battement central est assurée par un joint.

Caractéristiques, adaptabilité

- Lames aluminium de 24 mm d'épaisseur clippées reconstituant le panneau avec Doucine type volet bois.
- Les panneaux ainsi reconstitués avec le **U** de finition font une épaisseur totale de 26,5mm.
- Tous les accessoires de manœuvres et de finition (hors lacets et écrous de pentures) sont en aluminium qui peuvent être traités de la même couleur que le volet.

- L'esthétique des accessoires respecte l'esthétique des pièces existante en rénovation, ex : espagnolette romantique
- Arrêts de vantaux automatique ou non.
- Fourreaux réducteurs au Ø10 ou 12 pour la rénovation.

Offre de Stockage :

- Profilés stockés en **Brut** et **Laqué Blanc** (9010)
- Les accessoires de manœuvre sont stockés en **Noir** et en **Brut** prêts à être laqués de la couleur du volet si nécessaire.
- Les accessoires de finition sont stockés en **Laqué Blanc** (9010) et en **Brut** prêts à être laqués de la couleur du volet.

Fabrication et Mise en Œuvre Rapides :

- Lames aluminium de 24 mm d'épaisseur par 150 mm de large clippées reconstituant le panneau avec Doucine type volet bois.
- L'ajustage des panneaux à la dimension du tableau se fait par délignage de la dernière lame d'alu.
- Une fois toutes les lames clippées à la dimension finie, le panneau reçoit un **U** de finition, à sa périphérie, assemblé par équerre et rivets. Le **U** de finition central dans le cas des 2 / 3 / 4 vantaux est équipé d'une aile de battement assurant finition, étanchéité du battement central et protection.
- Les barres et écharpes sont vissées sur le volet pour en garantir la géométrie, et assurent le rôle de contre peinture.
- Les accessoires de pose et de rénovation permettent une mise en œuvre Facile et Rapide

Fiabilité d'Ouverture, Durabilité et Confort :

- Tous les composants du volet sont en aluminium lui conférant ainsi une très grande durabilité (l'entretien régulier évitera la dégradation du laquage).
- Les pièces de finition en aluminium garantissent la qualité de finition du volet tout au long de sa vie.
- Le joint de battement garantit l'étanchéité du battement central, le confort d'utilisation et la protection du laquage sur les parties en contact.
- Support de poignée d'espagnolette avec protection plastique limitant l'usure des pièces en mouvement.
- Fermeture centrale, en double vantaux très simple à placer et à utiliser.