



La base de tous les garde corps droits et rampants sera identique, un barreau raidisseur de 20x40 mm avec sabot au sol (fixé sur dalle ou nez de dalle) et lisse supérieure avec main courante au choix de l'architecte.

Sur cette base pourront être réalisés des garde corps, à barreaudage avec ou sans lisse intermédiaire, à remplissage, Paquebot, mixte remplissage / Paquebot ou mixte avec croix de St André.

Des accessoires de finition dans les mêmes teintes que les profilés permettront tous types de poses, entre murs, droits, rampants et retours.

Tous les types de garde corps devront avoir obtenu un procès verbal du CSTB.

Nota : entraxe raidisseur, 1.56 m lieu privé et 1.04 m lieu public.

Garde corps à barreaudage

Le garde corps sera droit et / ou rampant

Option :

- ☐ Lisse intermédiaire

Pose :

- ☐ Sur dalle (garde corps droit uniquement)
- ☐ Sur nez de dalle

Esthétique :

- ☐ Main courante 25 mm
- ☐ Main courante 80 mm
- ☐ Main courante design
- ☐ Main courante ronde

Garde corps à remplissage

Le garde corps sera droit et / ou rampant

Option :

- ☐ Croix de Saint André (garde corps droit uniquement)

Pose :

- ☐ Sur dalle (garde corps droit uniquement)
- ☐ Sur nez de dalle

Esthétique :

- ☐ Main courante 80 mm
- ☐ Main courante design
- ☐ Main courante ronde

Remplissage :

- ☐ Trempé 8 mm
- ☐ Feuilleté 44.2 (8.8 mm)

Garde corps type « Paquebot »

Le garde corps sera droit et / ou rampant

Option :

- ☐ Doubles lisses intermédiaires
- ☐ Simple intermédiaire et Croix de Saint André (garde corps droit uniquement)

Pose :

- ☐ Sur dalle (garde corps droit uniquement)
- ☐ Sur nez de dalle

Esthétique :

- ☐ Main courante 80 mm
- ☐ Main courante design
- ☐ Main courante ronde

Remplissage :

- ☐ Trempé 8 mm
- ☐ Feuilleté 44.2 (8.8 mm)
- ☐ Tôle de 1.5 à 2 mm (garde corps avec doubles lisses intermédiaires uniquement)